
### **PROFIPRESS SERIE C**

Prensas de encolado de alta capacidad para todas las aplicaciones de encolado de madera maciza





# La serie ProfiPress C DimterLine:

# Prensas de encolado de alta capacidad para todas las aplicaciones de encolado de madera maciza

Las máquinas de encolado de la DimterLine que trabajan de forma continua son un parte importante de la producción económica de componentes y productos encolados. DimterLine ofrece diferentes soluciones para varios tamaños y capacidades de instalaciones: desde la máquina económica standard hasta soluciones especiales con máxima capacidad.

#### Aplicaciones y datos técnicos



**Productos de madera delgada.** Con láminas iniciales delgadas, p. ej. como capas de recu-

brimiento para tableros de 3 capas, parquet y madera enchapada (furnier)

Largo de madera 300 mm - 6200 mmAncho de tabla 20 mm - 150 mmEspesor de tabla 2,8 mm - 30 mm



#### Productos de tableros

Tableros para muebles, tableros de gran formato (fachadas para casas)



#### **Productos especiales**

Capa interior de tableros de madera estratificada y tableros de 3 capas. Tablas, tope a tope, delan-

te del proceso de prensar, juntadas previamente en un tramo y cortadas al largo del tablero.

Largo de madera 300 mm - 16200 mm Largo de madera 300 mm -6200 mm Ancho de tabla 25 mm -200 mm Ancho de tabla 25 mm -150 mm Espesor de tabla 60 mm Espesor de tabla 10 mm -9 mm -40 mm





#### Técnica de calefacción inteligente

Tiempo de prensado corto mediante alta frecuencia, agua caliente o aceite térmico. Alta frecuencia con mando inteligente para tiempos de endurecimiento mínimos y juntas completamente secas y estables. Con ello la vía del paso contínuo es muy corta = producción más flexible!

Con la ProfiPress C Uds. reciben la calidad perfecta de la unión y superficies muy lisas gracias al alineamiento perfecto de las láminas. DimterLine - el no. 1 en el mundo con más que 45 años de experiencia en el sector de encolado de madera maciza.



#### Japan Beams, marcos laminados para ventanas

JAS-vigas certificadas de calidad Japón, marcos laminados

Largo de madera 600 mm - 7200 mmAncho de tabla\* 60 mm - 160 mmEspesor de tabla 20 mm - 40 mm

\* de canto



#### 1 Aplicación precisa de cola

Aplicación precisa de cola para "líneas" exactas de cola. Con calidad de encolado excelente y poco consumo de cola. Para todas las aplicaciones con encolado lateral.

#### 2 Alimentación con reglas de presión

Alineamiento óptimo de cada tabla mediante las reglas de presión delante de la entrada en la prensa. Deslineamiento mínimo reduce el reprocesamiento posterior.

Patente de DIMTER: el dispositivo de seguridad de contragolpe garantiza una presión de prensado constante durante el paso continuo.

#### 3 Corte automático de largos

Corte del largo del tablero durante el paso contínuo. Ajuste fácil de la sierra al largo requerido del tablero. Número de sierras según necesidad del cliente. Evacuación automática de los despuntes finales.

#### 4 Corte automático de los anchos

Corte automático al ancho del tablero. El ancho final deseado es cortado del tapete de tablero "sin fin". Beneficio óptimo: el ancho del tablero no depende del ancho de la tabla!









## **PROFIPRESS SERIE C**



Gama de productos de corte / de encolado

WEINIG DIMTER GmbH & Co.KG Rudolf-Diesel-Str. 14-16 89257 Illertissen Alemania

Teléfono +49 73 03 / 15-0
Teléfax +49 73 03 / 15-1 99
info-cutting@weinig.com
www. weinig.com